

サンダローリー#1000

用途

NET 1kg

石材・コンクリートの遮水

特長

施工・再施工が容易

ジェル状で容易に施工でき、再施工の重ね塗りが可能
放射状に浸透するので塗りムラを気にしなくて良い!

美観・景観維持

浸透タイプの製品なので、美観や景観を損なう事が無い!
小さなヒビ割れにも浸透し遮水!

高濃度・高含浸

有効成分 90%以上
含浸の深さも4mm以上

高い水蒸気透過度

下地に含まれる水分や侵入水を水蒸気として放出

優れた耐候・耐塩・耐水性

耐水性に優れている為、塩害・凍害が抑制できる

施工後の断面



A社製品

遮水層が判別しにくい



当社製品

白く見えている部分が遮水層です

使用方法

- ・ 施工面の付着物を除去し、十分乾燥させます。
- ・ はけ・ローラー・スプレー等を用い塗布します。
- ・ 施工終了後、24時間以上養生して下さい。
- ・ 乾燥後、遮水効果を確認して終了です。
- ・ 塩害や凍害の特に厳しい条件の時は、塗布量を増やして下さい。

ニューサンライト株式会社

〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-5-41

TEL048-951-2131 FAX048-951-2380

e-mail:nsi.support@train.ocn.ne.jp