

パールコート #105

業務用

石材の簡単艶だし

□用途□

石材の艶だし

石材の表面保護

□特長□

●耐候性

●耐薬品性

●耐熱性(200℃)

●取扱いが簡単

□使用方法□

- 1.処理する石の表面の汚れを除去して下さい。
- 2.石を十分乾燥して下さい。
- 3.「パールコート#105」を使用する前にスプレー缶をよく振って下さい。
- 4.30cm程離して均一に噴射して下さい。
- 5.3時間程養生して下さい。
指触乾燥すればOKです。

□使用上の注意□

▲危険

- 目に入った場合には、直ちに清浄な流水で十分に洗浄し、医師の手当てを受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、石鹼を用いてよく洗って下さい。痛みが長く続いたり異常を感じたら直ちに医師の手当てを受けて下さい。

▲警告

火気厳禁

- 炎に向けてスプレーしたり、火気の近くでは使用しないで下さい。
- 火気のある部屋で大量に使用しないで下さい。
- 火の中に投機しないで下さい。
- ガス抜きしてから廃棄して下さい。
- 40℃以上になる所には保管しないで下さい。
- 直射日光を避けて風通しの良い冷暗所に保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。

▲注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 人に向けてスプレーしないで下さい。