

# ハイラスト

**火気厳禁**

# # 200S

## 水置換性防錆油

### 用途

金属面の防錆

### 特長

- 金属面の水分は本剤と置換され、強力な防錆効果があらわれます。
- 仕上がりがきれい、べとつかず、ゴミが付きにくい。
- 従来の防錆油に比べ粘度が低く、ハケ塗り・スプレー・浸漬いずれも可能で作業性が良い。
- 水分が混入されても、防錆油と水分が分離され、乳化されにくい。
- 金属・非鉄金属に適用でき、防錆期間は長く、屋内で約6ヶ月です。

### 使用方法

- 洗浄後、「ハイラスト# 200S」を塗布又はスプレーします。
- 部品などの保存の際にもご利用下さい。

### 使用上の注意

#### 注意

- 目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護メガネを使用するなど、目に入らないようにして下さい。
- 皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護手袋を使用するなど、皮膚に触れないようにして下さい。
- 飲用不可** 飲まないで下さい。(他容器に移し変えると誤飲することがあります。) 飲み込むと下痢・嘔吐します。
- 子供の手の届かないところに置いて下さい。
- この容器に圧力をかけないで下さい。圧力を掛けると破裂することがあります。
- この容器は溶接、加熱、穴あけ又は切断しないで下さい。爆発を伴って残留物が発火することがあります。

#### 警告

- ミスト又は蒸気を吸うと、粘膜・呼吸器・内臓などを侵すことがあります。取扱う際は呼吸器具を使用するなどして、ミスト又は蒸気を吸入しないで下さい。
- 溶剤蒸気は、空気と爆発性混合物を形成します。取扱う際は火気を厳禁し、換気・防爆などの処置をして下さい。

### 応急処置

- 目に入った場合には、清浄な水で15分以上洗浄し、医師の手当てを受けて下さい。
- 皮膚に触れた場合には、水と石鹼で十分に洗って下さい。
- ミストや蒸気を吸入した場合には、新鮮な空気のある場所に移し、体を毛布などで覆い、保温して安静を保ち、医師の手当てを受けて下さい。

### 廃油・容器などの処置

- 処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い処理をして下さい。

### 保管方法

- ゴミ・水分などの混入防止のため、使用後は密栓して下さい。直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。