

ガンクリン S

(銅板落とし)

業務用

□ 用途 □

銅板の頑固な油焼けの除去

□ 特長 □

- 頑固な銅板の油焼け汚れを安全に速やかに除去します。
- 引火性がなく安全です。

□ 使用方法 □

- (1) 銅板が熱いうち(50~60°C)に、油焼け汚れの部分に「ガンクリンS」を専用スプレーでタップリと塗布して下さい。
- (2) 3~5分放置して下さい。
- (3) 十分に水洗い又は水拭きで完全に拭き取って下さい。
- (4) 乾いたら、仕上げに「食用油を塗布して焼く」を2~3回繰り返して下さい。

※油を完全に取つてしましますので、洗浄後そのまま使用すると焦げ付きの原因になりますので注意して下さい。

□ 使用上の注意 □

⚠ 注意

- 食品の洗浄には適しません。
- 塗布用のハケはナイロン製あるいはビニール製のものをご使用下さい。(但し高温部には不適)
- 塗膜の種類により、変色する場合がありますので、塗装面は養生して下さい。
- 作業の際はゴム又はビニール製の手袋をご使用下さい。

⚠ 警告

- 非鉄金属(真鍮・銅・アルミ等)に塗布したまま放置すると損傷を与えます。油焼け汚れ除去後は速やかに十分に水洗い又は水拭きで完全に拭き取って下さい。
- 子供の手の届かない場所に保管して下さい。

⚠ 危険

- 皮膚に付着したときには、直ちに清浄な水で洗つて下さい。
痛み等異常がある場合には、専門医の診断を受け指示に従つて下さい。
- 目に入った場合には、直ちに清浄な水で洗つて専門医の診断を受け指示に従つて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、直ちに口腔内を清浄な水で十分灌ぎ、大量の水を飲ませ吐かせて下さい。その後、速やかに生卵や牛乳を飲ませ、医師の手当てを受けて下さい。

分類	化学合成洗浄剤
主成分	高級アルコール系界面活性剤 非イオン系界面活性剤 水酸化ナトリウム 水酸化カリウム
液性	アルカリ性

NET 4kg × 4