

業務用

トレステン A-3

【石材用】

ゲル状で流れず・抜群の即効性！

□用 途□

- (1)古石に発生したコケの除去
- (2)石材に派生したコンクリート・スレートのアクやエフロの除去
- (3)石材に付着した水アカの除去

□特 長□

- 水アカ・黒ずみ汚れ・古石のコケを分解して落とします。
- 即効性です。 ●汚れの付着を防止します。
- ゲル状なので撥ねたり、垂れたり、飛び散りにくいです。
- 特殊キレート作用があり、除去した汚れ成分の二次汚染防止効果があります。

□使用方法□

- 水アカ ①ティッシュペーパーを小さくたたみ、適量を取って下さい。
②汚れている箇所を10~20回擦って下さい。
③反対の手に持った濡れタオルなどで速やかに拭きとて下さい。
④汚れ除去後、充分に水洗いして下さい。
- エフロ ①エフロの部分にたっぷり塗布してしばらく放置して下さい。
放置時間はエフロの程度に応じて加減して下さい。
②エフロが軟化したら真鍮ブラシなどで擦りながら水で流してください。
③エフロが残った場合には①~②を繰り返して下さい。

⚠ 注意

- 作業の際は必ずビニール又はゴム製の手袋を着用して下さい。
- 金属(真鍮・銅)やガラスに塗布したまま放置すると損傷を与えます。
- アルミには使用しないで下さい。 ●大理石・黒石には使用しないで下さい。
- 研磨した石材には使用出来ません。

⚠警 告

- 塩素系漂白剤や塩素化合物とは絶対に併用しないで下さい。
- 使用時にはゴム又はビニール手袋を着用して下さい。
- 使用の際には換気をして下さい。

△応急処置△

- 目に入った場合には、15分以上の清浄な流水で洗って医師の手当を受けて下さい。
- 皮膚に触れた場合には、清浄な流水と石鹼で充分に洗って下さい。異常がある場合には医師の診断を受け指示に従って下さい。
- 大量に吸引した場合には、新鮮な空気の場所に移し、医師の手当を受けて下さい。

△保管方法△

- 通風の良い、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
- ※経時変化により変色することがありますが、効果に影響はありません。

大理石・研磨した石には使用できません