

パールコート

業務用

#105

石材の簡単艶だし

□用 途□

石材の艶だし

石材の表面保護

その他の素材の保護艶だし

□特 長□

●耐 候 性

●耐 薬 品 性

●耐 熱 性(200°C)

●取扱いが簡単

□使用方法□

- 1.処理する石の表面の汚れを除去して下さい。
- 2.石を十分乾燥して下さい。
- 3.「パールコート#105」を使用する前にスプレー缶をよく振って下さい。
- 4.30cm程離して均一に噴射して下さい。
- 5.3時間程養生して下さい。
指触乾燥すればOKです。

※その他の素材も石に準ずる。但し吸収の多い素材には適しません。

□使用上の注意□

▲危 險

- 目に入った場合には、直ちに清浄な流水で十分に洗浄し、医師の手当てを受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、石鹼を用いてよく洗ってから水でよく洗い、その後は乾燥して下さい。
- 医師の手当てを受けて下さい。

▲警 告

火 気 厳 禁

- 炎に向けてスプレーしたり、火気の近くでは使用しないで下さい。
- 火気のある部屋で大量に使用しないで下さい。
- 火の中に投機しないで下さい。
- ガス抜きしてから廃棄して下さい。
- 40°C以上になる所には保管しないで下さい。
- 直射日光を避けて風通しの良い冷暗所に保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。

▲注 意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 人に向けてスプレーしないで下さい。